

D.O.P.
DECLARACION DE PRESTACIONES Nº
DECLARATION OF PERFORMANCE NR.
LEISTUNGSKLÄRUNG, DÉCLARATION DE PRESTATION

KR602017

- 1. Nombre y código, Name and reference, Nom et référence, Produkt:** KRONOS 60
- 2. Fabricante, Manufacturer, Constructeur, Hersteller:** Cocinas Carbel, S.L
 C/Ciudad de Cartagena, 22 Pol. Ind. Fuente del Jarro.
 46988 Paterna - Valencia.
 Tel: (+34) 96.134.07.16. E-mail: carbel@carbel.net
- 3. Uso previsto , Intended use, Désignation, Verwendungszweck:** Insertable/ Estufa que utiliza combustibles sólidos
 Stove / Inset appliance without hot water supply. Fuel Type: Wood
 Poêle / Insert à bois de type intermittent
 Raumheizer für feste Brennstoffe (Holz)
- 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: EN13229, EN13240**
System of assessment and verification of constancy of performance
Harmonisierte technische Spezifikation, Spécification technique harmonisée
- 5. Organismo notificado, Notified body, Benanntes Prüflabor, organisme d'inspection notifié: APPLUS Laboratories**
Documento emitido, Test report, Prüfbericht, Rapport d'essai Nº: 17/13648-55

6. Prestaciones declaradas, Declared performance, Leistungserklärung, Prestation déclarée:

Norma Harmonized technical specification	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 - EN 13240	
Características Esenciales Essential Characteristics Wesentliche Merkmale Caractéristiques essentielles	Prestaciones / Performance / Leistung	
Reacción al fuego - Reaction to fire - brandverhalten - resistance au feu	A1	
Distancia a materiales combustibles Distance to combustible materials Abstand zu brennbaren Materialien Espace de sécurité aux matériaux combustibles	Delante / Front / Vorne / Avant Laterales / Sides / Seite / Latérale Trasera / Back / Hinten / Arrière	600mm 600mm 500mm
Potencia cedida al ambiente Nominal heat output / Nennwärmeleistung Puissance calorifique nominale	6,20 kW	
Rendimiento / Performance Wirkungsgrad / Rendement	81,00%	
Concentración de CO / CO Emission (13% O2)	0,090%	
Tiro medio / Flue gas draught / Zug / Tirage	12,2Pa	
Caudal másico de los humos Flue gas mass flow / Abgasmassenstrom Débit massique des fumées	6,0 g/s	
Temperatura media de los humos Flue gas temperature / Abgastemperatur Temperature des fumées	214 °C	
Peso / Weight / Gewicht / Poids	Vermiculite	68 kg
	Termatek	80 kg
Concentración Partículas / Dust content / Staub Concentration poussières rejetées (13% O2)	17 mg/Nm3	

Firmado en nombre del fabricante
 Signed on behalf of the manufacturer
 Unterzeichnet im Namen des Herstellers
 Signé au nom du producteur

Rafael Segarra Puchades
 Administrador / General Manager
 Geschäftsführer / Directeur



Lugar y fecha de emisión
 Place and date of issue
 Ort und Datum
 Lieu et date

01/01/2017
 Paterna, Valencia, SPAIN